

西安唯信供应工业溶氧仪

产品名称	西安唯信供应工业溶氧仪
公司名称	西安唯信机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:- 型号:DOG-301
公司地址	西安市雁塔区朱雀大街明德门小区景园大厦1140 2室
联系电话	029-85453884 13324597728

产品详情

一、产品简介 dog-301型工业溶氧仪是我公司生产的高智能化在线连续监测仪。可以配极谱式电极自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水、渔业等行业的液体中含氧量测量的专用仪器。二、产品特点 1、微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换，精度高，重复性好。 2、可靠性：触摸式按键，无开关旋钮和电位器。 3、自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。 4、报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤销。 5、网络功能：4~20ma隔离的电流输出和rs485或rs232通讯接口。 6、隔离电流输出：电流对应溶氧值的输出上、下限可任意设定。三、技术参数 1、测量范围：0~100.0 ug/l；0~20.00 mg/l（自动切换）；0~60 ； 2、分辨率：0.1 ug/l；0.01 mg/l；0.1 3、整机基本误差：ug/l：±1.0%fs；mg/l：±0.5%fs，温度：±0.5 4、自动温度补偿范围：0~60，25 为基准 5、响应时间：<60秒（终值的98%，25 ） 37：98%终值<20秒 6、输出电流误差：±1.0%fs 7、隔离输出：4~20 ma（负载电阻<750 ） 8、数据连续掉电保存时间：10年 9、报警继电器：ac220v，3a，用以连接相应的控制器（如充氧泵），组成浓度值控制系统。 10、电源：220v±10% 50±1hz 11、外形尺寸：96×96×110mm 开孔尺寸：92×92 mm 12、重量：二次表：0.8kg 13、工作条件：环境温度：0~60 相对湿度：<85%