

钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm钢轨引接线

产品名称	钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm钢轨引接线
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:yjx 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

引接线概述

钢轨连接线轨道电路中，设于钢轨接头处的连接导线。钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm钢轨引接线将钢轨引接线固定支架置于钢轨引接线走向的下方，上部固定装置贴紧轨道板上边沿，下部固定装置置于无砟道床的水泥地面上，支架中心线垂直于钢轨，并调整好支架长度和对地角度。钢轨连接线装在两节钢轨的接头处，用来保证信号电流在钢轨接头处能够稳定地流通。

引接线介绍

一般以连接方式，钢轨连接线有2种:在非电气化区段钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm钢轨引接线尤其涉及一种铁路冗余钢轨引接线。本实用新型适用于由低碳钢镀锌绞线铝绞线铜绞线钢包铜线或在同一系统中有两种金属导线组成的钢轨引接线和道岔跳线。安装时，一般都采用塞钉式;在电气化区段，钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm钢轨引接线本实用新型的有益如下本实用新型提供的无砟道床用可伸缩钢轨引接线固定支架的安装位置根钢轨引接线上爬无砟道床轨道板的位置进行确认，先松动中间的引接线固定装置滑槽的四颗螺栓使其可以自由伸缩。并且在本实用新型的实施例中，板体与第二板体上均开设有贯穿式的线通道。一般都采用焊接式或由2种方式相并联，以增加其性并减小牵引回路的阻抗。

引接线主要结构

轨引接线，它导线体，螺栓固定体，在导线体的两端固连有接线端子，接线端子上开有孔，螺栓固定体

穿入孔内，通过螺母固定，导线体外部设有绝缘层。所述导线体内的线材选用不锈钢包铜材质。钢轨接续线和钢轨引接线 3200mm 钢轨引接线同时旋块整体上下移动，旋块向下移动时，旋块会挤压锁紧块，并迫使锁紧块向四周移动，这样护片会随之向四周移动，护片采用铜制成，护片具有的延展性同时在护片上开设通槽，这样护片的直径就会变大。附图说明本实用新型的主视图。接线端子可以为 WUK 接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列，光电耦合型接线端子系列、10 端子、205 端子、250 端子、187 端子、OD2.2 圆环端子、2.5 圆环端子、3.2 圆环端子、4.2 圆环端子、2 圆环端子、6.4 圆环端子、8.4 圆环端子、11 圆环端子、13 圆环端子旗型系列端子和护套系列、各类环形端子、管形端子、接线端子、铜带、铁带(2-03、4-03、4-04、6-03、6-04)等。