

WSN-R924四通道读写器

产品名称	WSN-R924四通道读写器
公司名称	深圳市伟讯嘉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区下白石一坊6号401
联系电话	0755-86610179 13392880980

产品详情

wsn-r924为分体式设计的uhf频段读写器，具有四个rf天线通道，多协议兼容、读取速率快、多标签识读等优点，可广泛的应用于各种rfid系统中。

1、产品特性

支持iso18000-6b和epc class1 gen2等多种国际标准；

分体式结构设计，工业级结构设计，外形大气；

四个独立的发射/接收天线通道，扩展应用识别区域；

支持标签回波信号检测、标签数据过滤、时钟戳及输入输出等功能；

识别速度快，识别单标签可达140次/秒；

优越的防冲突能力；

采用跳频工作模式，抗干扰能力强，识别灵敏度高；

支持多种语言开发，如：vc、vb、c#等；

支持在线升级，具丰富的通信接口，可根据用户需求定制。

2、技术指标

型 号	wsn-r924

支持的协议	iso18000-6b , iso18000-6c (epc gen2)
工作频率	标准配置ism 902 ~ 928mhz和ism 865 ~ 868mhz可选 , 可定制其它频段
工作方式	广谱跳频 (fhss)
射频功率	0~30dbm , 软件可调
读卡速度	由软件设置 , 单卡平均读取时每64bits小于6ms
读卡方式	定时自动读卡和外触发控制读卡 , 由软件设置
通信接口	rs232,rj45(tcp/ip), rs485 , wiegand26/34 , 两路输入
输出端口	4组outport (可控制输出高低电频)
读卡距离	与外接天线有关 , 如外接12dbi天线其读卡距离12m
状态提示	蜂鸣器和led
供电电源	dc+9v (配ac/dc电源适配器)
外形尺寸	295mm*192mm*42mm
重 量	2.7 kg
工作温度	-20 ~+70
工业等级	ip65 , 防护水冲击、灰尘和撞击

3、应用场合

仓储管理、供应链管理、车辆管理、生产线管理、溯源管理、资产管理、人员管理、产品防伪管理

4、联系方式

公司：深圳市伟讯嘉科技有限公司

联系人：徐经理（女士）

手机：13392880980

qq：2384017393

电话：0755-86610179

传真：0755-86610844

邮箱：sales@wsn-rfid.com

网址：www.wsn-rfid.com