

阻燃信号软电缆 ZR-PVVR 250V 33芯

产品名称	阻燃信号软电缆 ZR-PVVR 250V 33芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVZ/RVV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

1、产品用途：

本产品适用于仪表、仪器及其它电气设备中的信号传输及控制线路。

2、产品使用特性：

电缆的交流额定电压500V以下，电缆线芯的长期工作温度应不超过70℃。电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0℃。

3、产品型号、名称及使用范围

型号 名称

使用范围

YVV 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用电缆 固定敷设，用于仪器、仪表的连接

YVVP 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽电缆 同上，用于要求抗干扰的情况下

RVV 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用软电缆 用于要求柔软的场所

RVVP 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套仪表用屏蔽软电缆 同RVV型，用于抗干扰场合

RVVP屏蔽信号线，RVVP信号电缆价格，屏蔽信号双绞线，RVVP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电缆：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件 1：使用温度（ ）：-40 ~ +60 2:相对温度:40 时达98%

3:安装敷设温度不低如: -15 4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍

结构 1:镀锡铜丝线芯 2:聚氯乙烯绝缘

3:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网屏蔽 4聚氯乙烯护套

额定电压: 300V/300V 300V/500V 采用标准: JB8734-1999