

信号机阻容盒 ZBF2阻容盒

产品名称	信号机阻容盒 ZBF2阻容盒
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZBF 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

阻容盒概述

继电器为重弹力式直流电磁继电器，采用“重力恒定”原理在线圈断电时强制动合接点断开。

采用银-银氧化镉接点，具有较强的防粘连，接触电阻小等特点。信号机阻容盒 ZBF2阻容盒电阻模块还连接有阻值检测模块，阻值检测模块与微处理器连接，能够将检测到的数传输给微处理器模块，可自动检测装置电阻设置值和实际值是否一致，超过误差值警示提示。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部实施例，而不是全部的实施例。

磁路采用剩磁较小的电磁纯铁材料，并在衔铁与铁心闭合处安装止片，保证磁路的*小空气间隙，防止磁路的铁磁零件磁化，保证继电器落下。

继电器前圈为二极管封闭的短路线圈，无整流单元，交流电源与线圈直接连接，具有抗雷击功能。

继电器接点系统由普通接点组成，有四组动合、动断转换普通接点。信号机阻容盒 ZBF2阻容盒为了避免在采集传输电容充放电状态的过程中产生信号相互干扰，因此，通过光耦对电容电压采集电路进行隔离，隔离后的采集信号通过隔离输出电路送至主控单元进行处理，然后通过无线通信单元将处理后的信息送至监控终端。再将转换后的数字信号，即电流曲线的数暂存在道岔采集机的存储器里，采集数通过网络上传给信号微机监测站机，站机进行描点绘图。如此设置，不仅增加了压耳的强度，而且使本新型整体外观结构更流畅更美观。

继电器应与隔离变压器配套使用，调整系统电流保证继电器工作和释放，保证灯端电压符合规定的调整范围。

阻容盒介绍

继电器：165 mm × 49 mm × 163 mm(长 × 宽 × 高)

插座：157 mm × 48 mm × 22 mm(长 × 宽 × 高)

产品安装方式：

继电器插座用螺栓安装在组合架（柜）上，将继电器水平插入插座,并用挂簧卡紧。

继电器鉴别销号码13、53。

阻容盒主要结构

阻容盒是高压脉冲轨道电路的组成部在列车出清时起到了缓吸及稳定励磁的作用,地防止了瞬时干扰及轻车跳动。

RC阻容盒在直流电路中起阻抗匹配作用。信号机阻容盒 ZBF2阻容盒本实用新型不局限于上述实施方式。 ,本实用新型的新型阻容盒一具体实施方式的立体示意图。