

供应 美国塞拉尼斯 POM LM25 高韧性 激光标记 注塑级赛钢料

产品名称	供应 美国塞拉尼斯 POM LM25 高韧性 激光标记 注塑级赛钢料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:LM25 用途:高韧性 激光标记
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

供应 美国塞拉尼斯 POM LM25 高韧性 激光标记 注塑级赛钢料

Hostaform LM25

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

Hostaform LM25 is a 2.5 melt flow acetal copolymer which is capable of being permanently marked by a laser. Parts molded from Hostaform LM25 can be lasermarked with bar-codes, identification numbers, designs, 2-D symbology, etc.

物性信息：

基本信息

激光标记

RoHS 合规性

韧性良好
联系制造商

物理性能额定值单位制测试方法	1.41
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)	2.20
吸水率 (饱和, 23 ° C)	0.75
机械性能额定值单位制测试方法	2500
拉伸应力 (屈服)	64.0
拉伸应变 (屈服)	12
弯曲模量 (23 ° C)	2500
简支梁额定值单位制测试方法	5.7
热性能额定值单位制测试方法 (未退火)	98.0
熔融温度 1	167
线形热膨胀系数	
流动	1.1E-4

横向	1.1E-4
注射速度 保压	80.0 到 100
干燥时间	3.0
料筒后部温度	170 到 180
料筒中部温度	180 到 190
料筒前部温度	180 到 190
射嘴温度	190 到 200
加工（熔体）温度	180 到 200
模具温度	80.0 到 120
注塑压力	60.0 到 120
注射速度 保压	慢 60.0 到 120
背压	0.00 到 0.500

注射说明
 Temperature: 180 to 200 ° C
 Zone 4
 Temperature: 190 to 200 ° C

