

脱漆剂系列-RR-7011中性脱漆剂

产品名称	脱漆剂系列-RR-7011中性脱漆剂
公司名称	中山荣润洗涤用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东升镇同茂围巨信汽车配件市场F区21-25
联系电话	0760-22738528 13302827658

产品详情

一、 特性(防护型)：

本脱漆剂适用于钢铁、铝锌合金、不锈钢金属表面层上或仿金、真金、黑枪色等电镀层表面涂装后的不良品的退漆与剥漆，能在短时间内（30秒-180秒）将各种金属已涂上的电泳层或丙烯酸、高压氨基甲醚化氨基、异丁基醚化氨基与环氧树脂等类型漆层与金属分离，操作简便，可在常温状况下作业，不伤及皮肤，不损坏金属表面之光泽，是退除各种漆膜的最佳试剂。而且内含防氧化之成份，可使易变色之镀层或金属保护原色不变，维持原有之光泽，除油后可直接进入电泳、电镀或喷涂等其它工序。本产品目前还经过改良，在里面添加了多种表面活性剂、防挥发剂、活化剂等成份，使其的耐用性、功能性都得到进一步的提高。目前与市场同类产品相比具有超低挥发度，不加水的情况下，达到超低挥发指标。

二、 技术指标：

外观	溶解度	ph	可燃性	有效成分	挥发性	相对密度

棕色透明液体	20.57 ± 1	7 ± 1	不燃	99.9%	微	1.15 ± 0.05
--------	---------------	-----------	----	-------	---	-----------------

三、使用方法：以浸渍法将漆剥落，将涂敷各种涂料的金属制件浸入本剂中，5-60秒漆膜即可脱落，待漆膜剥落后用水冲洗即可。使用时可以在脱漆槽内添加一小点水，让水覆盖在表面，可以有效的防止挥发。

四、废液处理方式：舀去上面的水份，让其自行挥发。

五、保存：密封，放干燥处勿近阳光及火源。

六、注意事项：因产品在桶内会生产一定量的气体，因此，在打开盖子前，请勿将脸正面对准包装桶口，以免气体冲到脸上。打开盖子时请慢慢的松开，让气体自行慢慢流走即可。本产品对皮肤无直接伤害，但建议在取本产品时带好劳动保护用具，如有溅到皮肤，请立即用清水冲洗