

# 疏浚专用浮体|浮筒

产品名称	疏浚专用浮体 浮筒
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:国润 型号:DN25-DN1500 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

## 产品详情

洛阳国润管业有限公司专业生产疏浚专用聚乙烯浮体，多年生产研究在传统浮体的基础上作出多项改进，使浮体最容易坏的螺丝孔得到根本改善，在浮体表面增加了定位槽，大大增加浮体的寿命。主要产品有抽沙管浮体，挖沙船浮筒，水上浮体，疏浚浮筒。

浮筒外壳由抗挤压强度高，韧性优异的聚乙烯原料制成，辅以抗腐蚀、抗老化等材料，经滚塑一次成型后，内充高强度聚氨酯泡沫塑料发泡处理生产出的产品，塑料壳内填充高强度高浮力的聚氨酯发泡材料，树脂中还添加抗紫外线物质，富有足够的韧性、硬度、能经受自然环境变化和低温侵袭，不会污染水质，并可回收再生利用，整个浮筒一次成型无缝；结构合理,性能优异，作为水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。

抽沙疏浚浮体特点：

- (1) 韧性好，抗环境应力开裂性强，适合于海上及湖泊的施工。
- (2) 重量轻，耐磨性强，便于安装和搬运，运输转移成本低。
- (3) 耐腐蚀，耐气候性强，寿命长。
- (4) 价格低，性价比好。
- (1) 韧性好，抗环境应力开裂性强，适合于海上及湖泊的施工。
- (2) 重量轻，耐磨性强，便于安装和搬运，运输转移成本低。
- (3) 耐腐蚀，不受石油、化学剂等侵蚀，寿命长。

(4) 价格低，性价比好。

(5) 抗侯性及抗冲击破坏性强，本产品经746c级ul-94hb火焰试验表明，具有良好的抗侯性及抗冲击破坏性，可以承受波浪冲击、冰冻、船撞击等造成的破坏。

(6) 安全防滑，筒体表面采用的是网纹设计，防滑，安全稳固，四边造型密度高支撑力强，每平方米能负载350kg。在-60c到 80c的温度下能正常工作，安装简单、灵活、快速，不耗人力、缩短施工时间、同时节约成本，可配置出各种需要的造型。

近期公司部分工程案例：

1. 中交烟台环保疏浚有限公司      830mmx2200mmx1800mm 140对
2. 山东省水利疏浚工程处          560mmx1550mmx1400mm 315对
3. 济宁港航工程处                  600mmx1400mmx1700mm 280对
4. 江苏东方生态清淤工程有限公司   315mmx1100mmx1100mm 150对
5. 辽宁金帛湾港航工程有限公司      480mmx1300x1300mm 270对
6. 广东金东海集团有限公司          750mmx1600mmx2000mm 237对
7. 营口港-疏浚工程有限公司          780mmx1600x1900mm 315对