

固定资产登记条码扫描等专用数据采集器

产品名称	固定资产登记条码扫描等专用数据采集器
公司名称	北京中业宇通科技有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦5层
联系电话	010-52852314 18301191860

产品详情

智图m20作为智图采集器系列中主打的一款经典型号，随机更配备300万摄像头，野外采集图片数据更轻松，可选配陀螺仪

详细介绍：

它具有工业级的物理特性：ip67级的防尘防水特性满足你在各种恶劣环境中的使用，低功耗设计15小时的超长待机时间让你的工作更加得心应手，ge高阻燃材料外壳安全级别更高。m20是你绝佳的gis数据采集器选择。

300万像素(非插值) ----具备软件提升像素空间；

外壳阻燃材料----ge高阻燃材料,意外情况更安全；

防护包胶----机器保护,抗跌落；

可选择2g/3g制式----提供灵活的通讯制式方案；

全向高灵敏---- gps方案精度更好，稳定性、可靠性、准确性；

陀螺仪----独一无二的组合导航设计方案；

低功耗设计,省电提供更长的工作时间----正常使用15小时以上；

48 gps通道----并行通道,卫星信号处理速度更快、收星速度更快；

闪关灯、手电筒功能----应急照明工具；

强光下清晰可见-----强光下清晰可见.；

防滑设计----人机工程学设计；

支持快速充电(4个小时)---- 关机或待机状态直接切换快充；

usb主口----自主操作数据拷贝出设备

cpu：pxa310(624mhz)

内存：256m ddr

handflash：256m

显示：qvga

蓝牙：有

wifi：有

gprs：有

摄像头：300万像素

tf卡：有

usb host：有

外接天线接口：有

喇叭：有

麦克风：有

听筒：有

简易键盘：有

键盘夜光：有

锂电池：3000毫安时

闪光灯+手电筒：有

功能升级选配

vga：有

摄像头（500万像素）：有

rs232：有

数字键盘：有

通话功能：有

备注：通话功能免费升级

性能特点：智图m20 marvell pxa 310工业级处理器 智图m20工业级半透半反触摸屏
智图m20 工业级ge高阻燃材料 智图m20 300万（非插值）摄像头 智图m20 简易/数字键盘设计
智图m20数据卡加密 智图m20 双扩展卡设计 智图m20
内置气压高度计、电子罗盘、温度计、陀螺仪（选配） 智图m20 支持3g（ev-do或wcdma）
智图m20手持云gis终端 智图m20 48并行通道,卫星信号处理速度更快、收星速度更快。
型号 m20 智图m20系统配置

智图m20操作系统 windows mobile6.1或wince6.0 cpu marvell pxa310 806mhz
智图m20内存 256mb ddr sdram flash nandflash(>512mb,<4gb)
智图m20内存卡扩展 micro sd（最大16g） 智图m20 gps特性 通道数 48并行通道

更新率 1 hz

智图m20定位精度单机2.5m 差分类型 sbas 智图m20冷启动时间 <35s 灵敏度
获取模式-148dbm,跟踪模式-163dbm 多媒体性能 智图m20显示屏尺寸 3.5寸 tft lcd
屏幕像素 qvga 320*240/vga 640*480 色彩数 >65536色 触屏 是
智图m20摄像头 300万像素 闪光灯 支持, 闪光灯带手电功能 声卡
支持麦克输入, 听筒、扬声器、耳机输出 智图m20电气指标 电磁兼容
符合ccc、ce、fcc认证 esd(静电防护) 符合ccc、ce、fcc认证 电源 3000mah 工作时间
正常工作时间>15h,待机时间>10天 智图m20环境指标 气压计 防水 ip67 防跌落 1.5米

工作温度 -20 ~+60 存储温度 -40 ~+85

智图m20其他设备 可选配陀螺仪,可升级摄像头至500万像素 智图m20人机接口
触摸屏+少量按键/全键盘; 带夜光 外围接口

usb host; usb device; rs232; 可扩展其他应用,如barcode、rfid; 充电接口。

智图m20数据传输无线通讯 支持wcdma/cdma2000 1xev-do,用于数据传输。
智图m20无线网络 支持wifi,兼容中国的wlan标准gb15629.11-2003(wapi)。 蓝牙
bluetooth v2.0;

智图m20支持各种外设,如蓝牙耳机、键盘、鼠标、打印机、扫描头、激光测距仪等;
外壳符合安全认证的防火等级要求 尺寸 165mm x 84mm x 36mm 华测gis

数据采集器m20

,工业级处理器,超大内存,内置摄像头,gprs通讯模块,内置罗盘,气压测高,无线蓝牙,
wifi功能,手电功能,精度小于2米。部分功能可以依据需要进行定制。 产品特性

环境

防护等级: ip67

工作温度: -20摄氏度-正60摄氏度

存储温度: -40摄氏度-正70摄氏度

跌落：搞1.5米水泥地面跌落

emc：符合ccc，ce，fcc对无线手持设备的要求

esd：符合ccc，ce，fcc对无线手持设备的要求