

科华YTG3110 UPS不间断电源10kva YTG系列高频主机

产品名称	科华YTG3110 UPS不间断电源10kva YTG系列高频主机
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG3110 负载功率:8kw
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

科华YTG3110 UPS不间断电源10kva YTG系列高频主机

环境要求 环境温度：0 ~+40 相对湿度：30%至90%

海拔高度：1000M以下，在此高度以上每1000M降幅10%时使用。

安装环境尺寸要求比机箱大小前后、左右、上大800mm以上，以利于散热及日常维护。科华YTG3110 UPS不间断电源10kva YTG系列高频主机修保养；地板受力要求：1500千克/平方米。

适宜的室内温度：在0 ~+40 的室内环境中操作，但开机时温度应高于0 ，25 为佳操作温度。

二、安装要求 1、装备放置地点应该是水平的硬地。如为防静电活动地板，应考虑地板承载能力，应根据设备重量设计制造钢制托架。场地应有一切必需的设施，特别是光线、电力和良好的通风。施工时，要求用户事先准备好电缆敷设地沟，深度约40cm。在用户使用桥架电缆敷设方式时，应选用电缆为UPS型上部上部上出型。 2、放置地点应无粉尘，特别是无导电性粉尘，否则可能造成设备内部线路短路，影响UPS的可靠运行。在此期间内，场所不得有热源或靠近热源，以保证设备的环境条件。 3、为方便操作、设备维修及散热，设备柜体周围至少应有50~100cm的空隙，上方应有100cm的空隙。室内冷却通风系统的设计应考虑到UPS设备的散热。

4、在0~35 的环境温度下工作，佳温度约25 。适宜的湿度是30%~70%。