

上海沪工排泥阀系列

产品名称	上海沪工排泥阀系列
公司名称	上海沪工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海沪工 型号:HB100S
公司地址	南京市栖霞区经五路合作村91-30号
联系电话	025-85360699 13776627357

产品详情

排泥阀系列上海沪工阀门制造有限公司江苏销售处 名称：排泥阀 型号：hb100s/j744x/j644x/jm744/jh742x
材质：wcb/304/316铸铁等 工作温度：-20~425 工作压力1.0-2.5mpa 公称口径：dn25-dn300 简介：排泥阀安装在自来水公司或其它各类水池旁、水池中，以便随时排除池内泥沙。该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，本产品由液压缸和角式截止阀组合而成。主要有：角式排泥阀hb100s。液压角式排泥阀j744x。气动角式排泥阀j644x。隔膜式排泥阀jm744。液压池底排泥阀jh742x。气动池底排泥阀jh642x。隔膜式池底排泥阀。手动排泥阀sd44x系列等产品。最高工作压力1.0-2.5mpa，阀门口径从dn25-dn300。连接方式:法兰。驱动方式:气动、液动、手动。排泥阀的安装应考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所，排泥阀应安装在原管线的最低点，并选用与排污水流成切线的排泥三通，还应考虑到排放过程中冲刷对附件基础的影响，排泥阀安装完毕后应及时关闭。