

## 薄膜级PP(食品接触级PP树脂)

产品名称	薄膜级PP(食品接触级PP树脂)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	聚丙烯:K4715 PP 台湾台化PP:薄膜原料 PP:无规共聚物
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 薄膜级PP(食品接触级PP树脂)

天扬供应PP	台湾台塑	5090R
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	BJ730
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	HI828
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	HJ400
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	TH52H
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	GH42
天扬供应PP	中化泉州石化	L5E89
天扬供应PP	中石化茂名	PPR-MT40S
天扬供应PP	中石化上海	GM1600E
天扬供应PP	中石化广州	J641H
天扬供应PP	中石化广州	S980T
天扬供应PP	中石油大庆	T30S
天扬供应PP	韩国现代	H1500
天扬供应PP	新加坡埃克森美孚	7555KNE2

天扬供应PP	包头神华	L5E89
天扬供应PP	东莞巨正源	PPH-Y35L
天扬供应PP	台湾李长荣	7633-3
天扬供应PP	宁波台塑	3084

天扬供应PP	台湾福聚	6524
天扬供应PP	台湾福聚	ST612
天扬供应PP	台湾南亚	3317
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	GH42
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	GH43
天扬供应PP	东莞韩华道达尔	TB52
天扬供应PP	中石化燕山	B8101
天扬供应PP	中石化福炼	2832E1
天扬供应PP	中石化海南	T30S
天扬供应PP	中石化广州	PPR-M15-S
天扬供应PP	甘肃兰港石化	H8020
天扬供应PP	中石油抚顺	L5E89

## PP耐热性能

聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有一18qC, OqC, 5℃等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170℃，等规度聚丙烯熔点为176℃。

PP应用范围 适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。在医药，食品，化工等工业中以及人们的日常生活中有着广泛的用途。

PP聚丙烯具有许多优良特性：

- 2、制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。
- 3、着色性不好。
- 4、易燃烧。
- 7、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。

PP聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>)<sub>n</sub>，密度为0.89~0.91g/cm<sup>3</sup>，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30~140℃ [2]。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。