

贴膏剂初粘性测试仪-参照标准

产品名称	贴膏剂初粘性测试仪-参照标准
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:CNY-1 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

贴膏剂初粘性测试仪-参照标准

贴膏剂初粘性测试仪是一款专用于测试各类材料初粘性的设备，如不干胶、标签和便利贴等。它有助于确保产品的质量和安全性，以及优化生产工艺和提高生产效率。

不干胶是一种具有粘性的材料，初粘性测试仪可以测定不干胶的初粘性能，评估其粘合强度和持久性。这有助于不干胶生产商把控产品质量，满足客户的需求。

标签和便利贴是办公和日常生活中常见的标记和提醒工具。初粘性测试仪能够测试这些产品的粘合力，确保它们在使用过程中能够稳定地粘附在所需位置。此外，通过使用初粘性测试仪，生产商还可以针对不同应用场景和需求，定制具有特定粘合性能的产品。

使用初粘性测试仪进行不干胶、标签和便利贴的初粘性测试时，需先将样品固定在斜面上，然后让一个钢球从特定高度滚落，撞向待测材料的下表面。钢球在撞击后会在材料上留下一个凹痕。通过测量这个凹痕的深度，就可以评估材料的初粘性。

随着人们对办公效率和日常生活品质的要求不断提高，不干胶、标签和便利贴等产品的需求量也在逐渐增加。初粘性测试仪作为保证这些产品质量的必要工具，其市场需求也将不断扩大。此外，随着生产技术的不断发展，初粘性测试仪也在不断升级和完善，成为各类材料生产和研发过程中bukehuoque的工具。

技术参数

测量范围 20N,300N（可选其一）

测量误差 1级

测量速度 300mm/min (试验速度 1-500mm/min 范围可调)

速度误差 小于 $\pm 2\%$ 误差

试样尺寸 180mm(L) \times 25mm(B)

试验板尺寸 25mm \times 72mm \times 3mm(LWH))

外形尺寸 310mm \times 400mm \times 560mm (LWH)

重量 26Kg

环境要求

环境温度 23 ± 2

相对湿度 80% , 无凝露

电源 220V,50Hz

标 准

FINAT Tet Method No. 9:measurement、GB/T31125-2014

配 置

标准配置：主机、微型打印机、夹具、试验板

贴膏剂初粘性测试仪-参照标准

此为广告