

科士达UPS电源YDE1200后备式1200VA/720W办公电脑可备用60分钟

产品名称	科士达UPS电源YDE1200后备式1200VA/720W办公电脑可备用60分钟
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS电源 型号:YDE1200 容量:1200VA/720W
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

环境适应性强

宽广的电压输入范围162VAC~268VAC，避免频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区负载使用安全性高

自动电压调节功能(AVR)，保证负载运行在安全的电压范围内带载能力强

可在满负载的情况下长期工作，节省用户的投资

电池优化性能高

完善的电池管理技术，根据负载容量自动调整电池放电的终止电压，从而延长电池的使用寿命，提高UPS的使用支持直流启动功能

可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求

型号

额定容量(kVA/kW)

YDE 2060

0.6/0.36

YDE 1200

1.210.72

输入规格

额定电压(Vac)

输入频率范围(Hz)

220

45-55(+1)

输出规格

输出电压(Vac)

输出频率(电池模式)(Hz)

输出波形

功率因数

转换时间(ms)

220 ± 10%

市电状态:与市电同步;逆变状态:50 ± 0.5

市电状态交流稳压输出正弦波, 逆变状态输出方波

0.6

<8(典型4.5)

电池

电池电压(Vdc)

电池后备时间

充电时间

12(1节)

10分钟(1台PC)

8小时完成90%容量

24(2节)

10分钟(2台PC)

物理特性

凉缙怯音(B)(1米距离)

工作温度()

贮存温度()

相对湿度

净重(kg)

尺寸(WxDxH)mm

执行标准

4.1

101x298x142

<45

0~40

-25~55(不含电池)

0-95%(不凝露)

YD/T 1095-2008

10.1

124 x382x225