

# 塑胶跑道生产厂家 绿色环保塑胶跑道材料

产品名称	塑胶跑道生产厂家 绿色环保塑胶跑道材料
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

标准塑胶跑道生产厂家 选昌冠体育承接塑胶跑道,质量过硬,价格实惠!昌冠体育=拥有大型全自动化生产基地和高精尖硕博研发团队,用品质说话,建造好场地!相信大家对于塑胶跑道并不陌生,但是对于标准的塑胶跑道的结构大家能够了解多少呢?接下来昌冠的小编就来给大家简单的介绍一下标准的塑胶跑道的结构。

对于一个标准的塑胶跑道来说,一般主要是由外场、中场还有内场这三部分组成。

### (一) 纵轴线

纵轴线是把场地分为了东西两个部分,在绘图和修建场地时,要以这两个线来作为基线。

### (二) 圆心

圆心在纵轴线上。南北两端的弯道各有一个圆心,它是弯道内、外突沿和各条分道的圆心。

### (三) 内突沿和外涂沿

内突沿和外涂沿也就是我们常说的塑胶跑道的内边还有外边,对于田径规则规定,对于内、外突沿的宽度要平均在5厘米。

### (四) 直、曲段分界线

直、曲段分界线是把跑道的直段与曲段分开,这两条线是与场地的纵轴线垂直,相交于圆心,常把终点线处的直、曲段分界线叫直曲段分界线,其余的直、曲段分界线,按逆时针方向排列,依次为第二、第

三和第四直曲段分界线。

#### （五）跑道的宽和分道的宽

跑道的宽主要是指内突沿与外突沿之间的宽度，对于分道宽这就是指各条分道的宽度。

#### （六）标准塑胶跑道的计算线

对于田径竞赛规则规定，第一条分道的计算线距跑道内突沿的外沿0.30米，第二至第八道的计算线距内侧分道线外沿0.20米。由于赛跑时运动员一般在这条未画出的线上跑，所以计算线也称实跑线。