

9Cr2Mo台阶轴锻件淬火硬度|9Cr2Mo锻圆

产品名称	9Cr2Mo台阶轴锻件淬火硬度 9Cr2Mo锻圆
公司名称	齐鲁特钢有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	品牌:齐鲁特钢 型号:直径80-900mm
公司地址	山东省济宁市兖州经济技术开发区
联系电话	0537-3126088 18953766658

产品详情

9cr2mo台阶轴锻件淬火表面硬度可以达到80hrc，9cr2mo锻圆用钢锭锻打质量最好。1.产品规格：

锻造圆钢 80-1000mm，锻造方坯80-1000mm，

钢锭1-60吨，电渣重熔钢锭：1-25吨

长度：3-16米/支，或者按客户要求提供定尺交货；

单件重量 35吨；

2.产品表面质量及尺寸公差

锻造比： 4：1；直线度： 3mm/1000mm

粗车直径公差：-0/+3mm；黑皮直径公差：-0/+5mm

表面交货状态：锻造黑皮/退火磨光/粗加工车削；

表面光洁度执行gb/t1031 - 2009标准

表面粗糙度执行gb/t1031 - 1995标准

3.产品热处理工艺及参数

退火工艺：完全退火/球化退火/去应力退火

回火工艺：高温回火/中温回火/低温回火

金属平均晶粒度测定标准：

出口标准：astme112 国家标准:gb/t 6394-2002

退火后晶粒度满足：5-7；正回火后晶粒度满足：6-8

h含量： 2.0ppm , o含量： 20ppm

金属非金属夹杂出口标准astm e45：粗系值 1.5 细系值 2.0