

选购标准塑胶跑道生产厂家

产品名称	选购标准塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道不能承受重量，因为是塑胶铺装的，所以不能承受重量的工作压力，否则会损坏运动场。有时还是问题不大，但还是要注意。塑胶跑道一般用于比赛的厚度不小于13mm，规定区域的厚度不小于10mm，厚度在10-10.5mm之间的总面积不得超过占地面积的5%，承受工作压力的区域(撑竿跳高、掷标qiang、三级跳远的跳远技术道、跳远的跳远区域、蓄水池)的厚度不得超过占地面积的5%。如果场地用于进行重大比赛，复合材料表面的厚度不得小于10mm。

塑胶跑道整体表面的维护:1、透气塑胶跑道适用于普通休闲鞋、训练鞋、硫化橡胶匡威帆布鞋或软橡胶鞋。2、透气塑胶跑道上禁止所有汽车行驶，塑胶跑道上防止机械设备的强烈冲击和摩擦。3、透气塑胶跑道边缘应进行维护，不得随意剥离。如果发现损坏，应立即修复。4、透气塑胶跑道防止接触溶剂和有机化学品。5、保持清洁，用自来水清洗。如果沾有油渍，可以用10%氢氧化钠或洗涤剂清洗。6、严禁吸烟乱投烟头、泡泡糖或含糖饮料。

塑胶跑道的原材料一般有液体和固体两种，现阶段技术，环保塑胶跑道的原材料在液体原厂之前就已经进行了净味处理，除去了各种增粘剂、化工厂有机溶剂的味道，所以到现场工程施工是没有味道的，只是在塑胶跑道进行后，由于画线漆是油溶性原材料，所以会出现一定的味道，但在14天左右，味道就会消散。