

LAN Cat.6 - 250 & Cat.6A - 500

产品名称	LAN Cat.6 - 250 & Cat.6A - 500
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆的使用

用于以高达 250 个频率为所有 ICT 网络应用传输数字和模拟信号。500兆赫。主要用于终端密度高的建筑物内/上，例如第三产业的办公、行政、研发大楼。跳线设计用于工作区域中的布线以进行设备连接或作为配线架中的交换机电缆。

特殊功能

符合以下要求：EN 50173、ISO/IEC11801、TIA/EIA 568、TSB36、EN 50288、IEC61156-5

用于 IEEE802.3 等 LAN：10/100/1000 Base-T；Cat.6A：10GBase-T；IEEE802.5：FDDI、ISDN、ATM。

适用于以太网供电 (PoE) / PoE+ 传输

LSZH：无卤、阻燃、低烟密度 (LowSmokeZeroHalogen)

注：U/UTP = UTP*|F/UTP = UTP/S*|SF/UTP = UTP/BS*,S-FTP*

*旧描述

评论

符合 RoHS // 符合 2014/35/EU-Guideline (“ 低电压指令 ”) CE

附件 分别符合 ISO/IEC 11801 标准 EN 50173 第三区域 (水平区域、地板) 的电缆长度不应超过 100 m (90 m 电缆管道 + 10 m 工作场所) 的长度

根据要求提供更多类型和特殊类型

导体材质：裸铜绞线

导体类别：单线或股线

芯线绝缘：SFS-PE 分别 聚乙烯醇

核心标识：Whbu-bu、whog-og、whgn-gn、whbn-bn (分别为 wh-bu、wh-og、wh-gn、wh-bn - 在 FTP 类型)

搁浅：芯线绞合成对

盾：U/UTP：无屏蔽 F/UTP：塑料包铝箔作为总屏蔽 U/FTP：塑料包铝箔作为对屏蔽
F/FTP：塑料包铝箔作为对和总屏蔽 S/FTP：镀锡铜编织带作为总屏蔽屏蔽层和塑料包铝箔成对屏蔽层

外护套：PVC或无卤特殊化合物

护套颜色:PVC：灰色；低烟无卤：橙色

回路电阻：AWG24/1：最大。19 /100m；AWG23/1：最大。16 /100m

容量：Cat.6：标称。50nF/公里；Cat.6A 标称 45纳法/公里

特性阻抗：100 MHz 时为 100 \pm 15%

分钟。弯曲半径固定：4 xd

分钟。移动的弯曲半径：8 xd

操作。温度。固定最小/最大：-20 /+60

操作。温度。移动最小/最大：0 °C / +50 °C (安装期间)

无卤素：LSZH：根据。符合 IEC 60754-2

烟密度：LSZH：根据。符合 IEC 61034

腐蚀性：LSZH：根据。符合 EN 50267-2-2

燃烧行为：阻燃和自熄性符合。符合 IEC 60332-1-2；类型 F/FTP、S/FTP LSZH AWG24/1 附加符合。符合 IEC 60332-3-24

标准：EN 50173、ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568、TSB36、EN 50288、IEC 61156-5、PoE：IEEE 802.3af