

GM-2.2电动钢轨打磨机

产品名称	GM-2.2电动钢轨打磨机
公司名称	济宁冠腾机械有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:冠腾 型号:GM-2.2
公司地址	山东省济宁市西门大街25号
联系电话	15953722723

产品详情

劲爆的价格！给力的品质！gm-2.2电动钢轨打磨机 钢轨打磨机，轨道打磨机，仿行打磨机,焊缝打磨机

这是什么，你看到他想到了什么，一个人借着热气球在天上自由自在的飞翔，像小鸟一样，您是不是很向往这种生活呢，呵呵，别急，我这里有宝贝，虽然不能飞，可是会让您工作时很享受哦，还没行动吗，赶紧行动，拿起你手里的电话，拨打下面的电话，将让您工作变得享受

济宁冠腾工矿机械有限公司 货源充足、质量过硬、证件齐全、品种多、规格全、价格合理、服务周到，有较强的综合实力。

全国销售热线:15953722723，联系电话：0537-6332599传真0537-6332599，qq:2963719351，联系人：罗晴

打磨机技术参数： 1，打磨机电动机功率：2.2kw。

2，打磨机转数：2840r/min

3，打磨机质量：70kg

4，最大进给：70mm

5.砂轮尺寸： 200× 32×25 (mm)

6.适用于各种不同轨型(18—43—75)

技术特点：1、操作轻便适合各种铁路钢轨头外轮廓上平面，侧面及过渡圆弧的打磨作业。

2、适合磨削钢轨焊接缝的行车面。3、具有仿形磨削功能，可使钢轨焊接缝经磨削后得到平顺的表面。

- 4、打磨机两端接上加长装置后，可用来打磨轨面的波浪磨耗。
- 5、调整进给手轮，可精确的任意设定磨削深度。

主要结构及工作原理

gm - 2.2型打磨机以电动机作动力，该机主要由机架、砂轮、磨圆弧滚轮、走行装置等主要部件组成。机架系用薄钢板角钢焊接而成。砂轮依靠丝杠螺母螺旋进给，走行装置和机架用螺栓连接，下道后也可在地面上推行。

使用方法：

将打磨机放到钢轨上，然后将两旁的锁紧圆弧片调整好角度。防止机器脱离轨道。

将电机启动，启动前要空载（查看砂轮是否与钢轨接触）。

本机砂轮每次进给量要适中，一般在0.05~0.2mm，并要和走行速度相配合，进给量大时，走行速度要相应调慢。

打磨结束后要放置在通风好的地方，防止生锈。