

防爆泛光灯、防爆灯BC9100

产品名称	防爆泛光灯、防爆灯BC9100
公司名称	乐清天成世民电器厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清天成工业区
联系电话	0577-62122210

产品详情

防爆泛光灯、防爆灯、防爆泛光灯系列、防爆泛光灯厂家、防爆泛光灯价格、内场防爆灯、防爆壁灯、防爆工厂灯、防爆吸顶灯、防爆防腐灯、节能型防爆防腐灯、防爆壁灯、壁式防爆灯、内场强光防爆灯、防爆弯灯、防爆金卤灯、防爆气体放电灯、150w防爆泛光灯、100w防爆泛光灯、75w防爆泛光灯、防爆厂房灯、防爆车间灯、粉尘防爆灯、防爆工作灯

此价格是推广的价格并不能作为最终交易价格，如需购买或咨询请致电!

一、防爆泛光灯概况

适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、化工、政府部门及大型企业固定照明的使用需要。

二、防爆泛光灯性能特点

1、**防爆功能**：本产品均严格按照gb3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

2、**光效节能**：选用高效mh气体放电灯作光源,光效高,平均使用寿命在10000小时以上。

3、**适用环境**：表面选用最先进的喷涂技术,不生锈,不变色,能防喷水和雨淋,可在户外长期使用。灯体选用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性能良好;透明件选用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

4、安装方式：重量轻,可选用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。

三、防爆泛光灯主要技术参数

防爆标志	exd bt6/t4
额定电压	20vac
外壳保护	ip65
绝缘等级	i
防腐等级	wf2
进线口螺纹	g3/4
引入电缆	10- 14mm
外形尺寸	390 × 265 × 160mm (灯具) 321 × 240 × 87mm (镇流器箱)
总重量	4.4kg (灯具) 4.1kg (镇流器箱)

四、防爆泛光灯配用光源

订货编号	光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
cgt8120-j150	mh气体放电灯	150	13000	10000
cgt8120-j100	mh气体放电灯	100	9000	10000
cgt8120-j70	mh气体放电灯	70	5500	10000

cgt8120-n70	hps气体放电灯	70	6000	28500
-------------	----------	----	------	-------

五、防爆泛光灯品质保证

本产品严格按照iso9001：2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。