

# 一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，箱体框架屈服强度大于200mpa:箱体框架硬度大于90HBS

产品名称	一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，箱体框架屈服强度大于200mpa:箱体框架硬度大于90HBS
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

## 产品详情

- 1.点间距 0.9375mm，采用前维护全倒装设计，集成三合一裸芯封装,环氧树脂覆盖封装，无灯脚、焊盘裸露,表面光滑平整，无颗粒和凹凸感；
- 2.屏体尺寸：宽度 4.8米，高度 2.025米，分辨率宽 5120点，高 2160点，包含同批次备品备件（模块8块，接收卡4块，电源4块,前维护工具1套）；
- 3.箱体：高精度压铸铝合金材质，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，箱体框架屈服强度大于200mpa:箱体框架硬度大于90HBS；
- 4.色域：支持广色域标准 120%NTSC，兼容 DCI P3色彩坐标显示；
- 5.白平衡zui大亮度： 700cd/m<sup>2</sup>；
- 6.平整度： 0.1mm，支持6轴向精密微调；
- 7.对比度：出光面无金属pad和金线，像素面积小，像素内部做黑化处理，极大地提升了产品黑区比例，实现超高对比度；对比度 12000:1；
- 8.色温：2000K - 10000K可调；
- 9.表面反光率：LED显示表面反光率 1%，可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能；
- 10.平均无故障时间：显示模组的平均失效无故障MTBF 100000小时，可用度 0.9999999；
- 11.具备三防（防霉菌、防潮湿、防盐雾）设计；

12.产品保证符合色彩品质A级要求；

13.COB小间距LED显示屏具有逐点校正功能。