

耐应力发白PP(韩华道达尔)树脂

产品名称	耐应力发白PP(韩华道达尔)树脂
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	BU510:食品接触级PP 聚丙烯:韩华道达尔PP PP特性:宽分子量分布
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼(注册地址)
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

耐应力发白PP(韩华道达尔)树脂

天扬供应PP	台湾台化	K8003
天扬供应PP	台湾李长荣	7533
天扬供应PP	台湾李长荣	7633
天扬供应PP	新加坡埃克森美孚	7032E3
天扬供应PP	广东中科炼化	HT9025ZK
天扬供应PP	中石化茂名	N-Z30S
天扬供应PP	中石化茂名	K8003
天扬供应PP	韩国乐天化学	H1500
天扬供应PP	中石化海南	V30G
天扬供应PP	广东中科炼化	PPH-M17
天扬供应PP	中石化茂名	T30S
天扬供应PP	台湾福聚	7533
天扬供应PP	泰国巴塞尔	RP348N
天扬供应PP	沙特巴塞尔	EP332K
天扬供应PP	韩国油化	CB5108H

天扬供应PP	台湾台塑	3015
天扬供应PP	泰国石化	1100NK

天扬供应PP	宁波台塑	5090T
天扬供应PP	台湾台塑	5090T
天扬供应PP	中石化广州	K8003
天扬供应PP	中石化茂名	HT9025NX
天扬供应PP	中石化茂名	PPH-T03
天扬供应PP	宁波台塑	3015
天扬供应PP	福建中景石化	T30S
天扬供应PP	中石化湛江东兴	M17
天扬供应PP	中石化北海	PPH-T03
天扬供应PP	中石化湛江东兴	PPH-T03
天扬供应PP	中石化广州	K8009
天扬供应PP	东莞巨正源	PPH-T03
天扬供应PP	广东中科炼化	PPH-T03
天扬供应PP	中石化茂名	PPB-M09

PP聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C₃H₆)_n，密度为0.89~0.91g/cm³，[1]易燃，熔点165，在155左右软化，使用温度范围为-30~140 [2]。在80以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

PP物理性能

聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0.91g/rm，是目前所有塑料中轻的品种之一。

它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。