

厂家供应led3灯5050单色模组

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应led3灯5050单色模组 |
| 公司名称 | 深圳世纪光电照明有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:世纪光电 型号:SJ-7512-5050 规格:75 × 14 × 7mm |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区石岩镇北环路华丰圳宝工业园2楼5楼 |
| 联系电话 | 0755-23125258-803 18873311450 |

产品详情

厂家供应led3灯5050单色模组 led5050三灯防水模组 led超高亮模组 led广告模组 品牌：世纪光电

- 1、产品型号：sj-7512-5050
- 2、工作电压：dc12v
- 3、工作功率：0.72w
- 4、外观尺寸：75 × 14 × 7mm
- 5、led类型：smd 5050 led
- 6、led数量：3个
- 7、发光角度：140度
- 8、ip等级：ip66

产品特点

- 1、5050三灯单色模组20个一串，间距8cm适用于7~15cm厚的logo吸塑灯箱,亚克力字、吸塑字、树脂字。
- 2、3灯单色5050模组最多可以串联20个模组，严禁超串接。
- 3、芯 片：台湾芯片（广稼、晶元）

二、应用范围：

led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

三、包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

四、售后服务：

1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led模组产品质保两年。

五、安装说明与注意事项：

1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。

2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。

3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。

4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。

5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

(为了反馈新老客户，即日起本公司可为客户免费做效果图)。可开增值税发票。

电话：13168710582 邮箱：630355035@qq.com