

A级保温岩棉板厂家 屋面岩棉保温板 网织增强型

产品名称	A级保温岩棉板厂家 屋面岩棉保温板 网织增强型
公司名称	廊坊琥龙保温材料有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:琥龙 型号:50mm 产地:河北
公司地址	河北大城留各庄工业区
联系电话	400-1286088 13930600981

产品详情

A级保温岩棉板厂家 屋面岩棉保温板 网织增强型

岩棉板又称岩棉保温板又叫A级防火岩棉板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维保温板，是一种新型的保温、隔燃、吸声，防火材料。

岩棉板可用于外墙保温，屋面憎水保温，幕墙封堵，泄爆墙填充，轻钢隔墙填充等行业。

幕墙专用岩棉板作用为幕墙结构里的防火封堵。主要应用于幕墙与结构楼板、隔墙之间的缝隙和系统中一些肉眼看不到的区域的烟火阻隔与密封，从而形成防火屏障。通过防火分区把建筑物分隔为独立的区域，在火灾发生时能够阻止火势在建筑物内的蔓延，实现建筑物的被动防火。幕墙专用岩棉板也适用于如防火阀与其建筑安装结构之间的缝隙等常见烟火穿透的缝隙的填堵和密封。此外，幕墙专用岩棉板可用于填充穿墙管道和其它穿墙装置与防火墙或防火楼板之间的缝隙。本产品使用简单，非常适用于填充不规则形状穿墙物所产生的缝隙。幕墙专用岩棉板用于幕墙系统窗墙板上保温隔热，以减少该区域的热量损失。幕墙专用岩棉板优越的耐火性能使得建筑物窗槛墙和边缘加固系统之间的形成防火分区，有效提高建筑物的整体防火性能。岩棉板除了保温隔热还能隔音降噪。岩棉的吸音效果不能光看厚度，还

要看岩棉的容重还有表面是否有吸引冲孔，做隔音墙必须采用几种不同性质的材料，比如在承重的砖墙前加隔音材料，按防火要求，采用100毫米厚的岩棉，封闭后再用柔性面料装饰达到要求