

## (韩国乐天化学J-150)热稳定PP

产品名称	(韩国乐天化学J-150)热稳定PP
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	J-150:塑胶颗粒 PP:注射成型 聚丙烯:HOPELEN
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

(韩国乐天化学J-150)热稳定PP

天扬供应PP	中石化北海	Z30S
天扬供应PP	东莞巨正源	PPH-M17
天扬供应PP	台湾台化	K8025
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	HJ730
天扬供应PP	台湾台化	K8009
天扬供应PP	中石化广州	CJS700
天扬供应PP	中石化茂名	PPB-M02D
天扬供应PP	惠州中海壳牌	HP500N
天扬供应PP	台湾台塑	1120
天扬供应PP	中石化茂名	EPC30R-H
天扬供应PP	中石化茂名	Z30S
天扬供应PP	台湾台化	K1011
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	HJ730L
天扬供应PP	中石化茂名	EPS30R
天扬供应PP	中石化湛江东兴	V30G

天扬供应PP      台湾福聚      7633

天扬供应PP	台湾李长荣	6331
天扬供应PP	中石化湛江东兴	T30S
天扬供应PP	台湾李长荣	ST868M
天扬供应PP	韩国韩华道达尔	FB51
天扬供应PP	中石化茂名	N-T30S
天扬供应PP	中石化海南	Z30S
天扬供应PP	惠州中海壳牌	EP300H
天扬供应PP	中石化上海	M800E
天扬供应PP	韩国乐天化学	J-560S
天扬供应PP	沙特拉比格石化	AV161
天扬供应PP	中石化海南	PPH-T03
天扬供应PP	韩国SK	R370Y
天扬供应PP	日本住友化学	W531A
天扬供应PP	惠州中海壳牌	EP300M

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

#### PP物理性能

聚丙烯为、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--"0.91g/cm<sup>3</sup>，是目前所有塑料中轻的品种之一。

它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%)。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，还难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。

#### PP力学性能

聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能。聚丙烯力学性能的\*值高于聚乙烯，但在塑料材料中仍属于偏低的品种，其拉伸强度仅可达到30 MPa或稍高的水平。等规指数较大的聚丙烯具有较高的拉伸强度，但随等规指数的提高，材料的冲击强度有所下降，但下降至某一数值后变化。温度和加载速率对聚丙烯的韧性影响很大。当温度高于玻璃化温度时，冲击破坏呈韧性断裂，低于玻璃化温度呈脆性断裂，且冲击强度值大幅度下降。