

# 轻集料检测 集料放射性比活度检测

产品名称	轻集料检测 集料放射性比活度检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

石英砂滤料与这些一起时间长了就没有了，还有就是不要露天存放。石英砂在同行业中来说也是有些名气的，我们从产品上严格把关，出厂前每一批货物都会进行严格的。来为大家分享一下我们日常生产中对石英砂产品进行耐高温石英砂耐火度可由其烧结点来表示，也就是试料开始溶化烧结时的温度来表示。烧结点系表示原砂颗粒表面或砂粒间的混杂物开始溶化的温度。烧结点的试验可以在各种高温的管式电炉中进行，炉子温度应能达到1350度。试验前先将电炉升温到预定的温度。石英砂是制作陶瓷、玻璃的主要原材料，因此市场需求一直居高不下。石英砂的加工以破碎、制粉、除铁为主，精制石英砂除铁可分为干式和湿式两种。石英砂送入破碎机进行粉碎，粉碎后的石英砂送入干式球磨机内研磨制粉，制粉后的石英砂由输送机送入干式除铁器内进行除铁作业，如果需要对石英砂粉进行分级的，将除铁后的石英砂粉送入直线振动筛，即可筛分出所需要的不同粒级的产品（粗粒级部分），细粒级部分需进入风力分级来完成。陶粒滤料采用陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成。主要特点1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>。2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。

3.截污能力强，一般位9-13kg/m<sup>2</sup>。4.滤速高，一般为15-20m/h，zui高可达35kg/m<sup>2</sup>。5.反冲洗耗水量低，仅为石英滤料的30-40%。6.化学性能稳定，抗酸碱性能强，使用寿命长。颗粒：5--20mm，zui大的是25mm。滤料检测项目无烟煤滤料：含泥量、比重、磨损率、破碎率、固定碳含量、容重、孔隙率、盐酸可溶率等；果壳滤料：比重、反洗强度、水冲洗压力、油去除率、悬浮物去除率、滤速、堆密度等；石榴石滤料：磨损率、硬度、耐酸度、比重、粒度、比重、容重、孔隙率、熔点、重金属含量等；