

## 凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀

产品名称	凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X、Y-10C DN100、DN150凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀公称压力：PN10 通径范围：DN50 ~ DN2000 连接形式：对夹传动机构：手轮主要材质：WCB 闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L 密封形式：X 填料密封：含油四氟盘根 适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆 糖厂产品说明：凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀是一种可更换橡胶密封圈的刀闸阀结构，密封原理主要是通过闸板与橡胶密封圈的紧靠，从而达到密封效果，此结构主要特点在于，橡胶密封圈是封套在阀座上的阶梯凹槽内，密封圈由金属压套反锁，使得密封圈与闸板开关密封过程中不会脱落，并且密封圈坏了，可以取下金属压套随意更换橡胶密封圈。使得阀门使用效率大大提高。是一种经济有效的高性能产品。凸耳式手动刀形闸阀 Manual knife gate valve 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92 凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

不锈钢 stainless steel

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

### 凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力 Nominal pressure

PN

壳体试验 Casing test

1.5XPN

密封试验 Leak test

1.1XPN

工作温度 Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber PTFE 180, hard sealing 425

适用介质 Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

凸耳式手动刀闸阀、刀形闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension  
Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	600