

A级双面铝箔酚醛复合板 大城云翔

产品名称	A级双面铝箔酚醛复合板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

酚醛板产品应用于 用于建筑墙体、屋顶保温、复合保温板材的保温层。

用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带。

用于幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。

- 1、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能与聚氨酯相当，优于聚烯泡沫；
- 2、在火焰直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1 h；
- 3、适用范围大，可达-200~200 ，可在140~160 下长期使用；
- 4、酚醛分子只有碳、氢、氧原子，在高温分解时，除少量CO外，无其它有害气体，烟密度为5.0%；
- 5、除被强碱侵蚀外，酚醛泡沫几乎能耐所有无机酸、有机酸、有机溶液的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，与其它有机绝热材料相比，使用寿命较长；
- 6、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在保冷时不会出现结露；
- 7、尺寸稳定、变化率小，在使用温度范围内，尺寸变化率小于4%。