

东莞环保透明胶水

产品名称	东莞环保透明胶水
公司名称	东莞市三聚胶黏剂科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固歌 型号:666A
公司地址	东莞市寮步镇良边游屋工业区
联系电话	15217124628

产品详情

一、产品介绍

型号	名称	用途	成份	性状	粘度
868a	油性透明胶	pp` , abs、 ps, eva , pe,海绵 , ,塑胶 , 皮革 , 珍珠棉。等	特殊接技共聚合物	透明	8000mp

二、使用方法：（1）将粘贴面擦拭干净，去除表面残留油脂或脱模剂；
（2）在干燥无油的粘接面薄涂胶液；

方法1：双面上胶：等表面半干后（即用手接触涂胶表面不会粘手时,大约3-5分钟左右），再将涂胶面贴合压实，使其紧密接触。---该方法在压合粘结表面后，可以到达立刻定位，但测试粘合力度建议在24小时以后。

方法2：单面上胶：在需粘合素材其中一面薄涂胶液，上胶后，将另外一面粘合面与施胶面粘合，24小时后可使用。---该方法上胶后需等5-15分钟才可初步定位，但较节约用胶，测试粘合力度建议在24小时以后。

若胶水过浓可以使用我公司提供的稀释剂，稀释到适合使用即可

（稀释剂添加范围10—80%）。

三、缩短干燥时间方法：

- a. 有条件的可以将粘合后的物品放在40—50度的烤箱中烤5—6个小时即可达到全干效果；
- b. 暂时无条件的建议使用涂胶方法（即用工具沾胶水涂在粘贴面，胶水不宜涂太厚），而不要使用倒胶方法（即将胶水倒在粘贴面上）。

备注：我司随时为您设计研制您所需的特殊产品，为您提供绿色环保的质优价平的粘合剂，确保您的使用完美，同时为您及时解决在产品使用中可能出现的技术难题。