

# 施耐德UPS电源SP10KL 10KVA ( 192-240VDC ) 8000W

产品名称	施耐德UPS电源SP10KL 10KVA ( 192-240VDC ) 8000W
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	6990.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP10KL 容量:10KVA/8000W
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

## 产品详情

施耐德UPS电源SP10KL 10KVA ( 192-240VDC ) 8000W,

施耐德生产的在线式UPS, 10KVA, 不带电池SP10KL概要交期通常 6 周内交付主要信息

负载运行时间

瓦

information\_stroke

最小—最大值：800-8000 瓦

—

最大已使用容量

information\_stroke

100 %

Main Input Voltage220 伏Other Input Voltage230 V240 VMain Output Voltage220 VOther Output Voltage230

V240 V额定功率 [W]8000 W额定功率 [VA]10000 VAOutput connector type硬线 3-wire (H N + E)  
1附带设备软件光盘用户手册电池与运行时间运行时间View Runtime Graph

action\_new\_window

电池类型外部电池系统预装电池0空电池槽0电源电压240V可自动检测、可扩展的延时时间1通用拓朴双转换联机Number of power module free slots0Number of power module filled slots0RedundantNo物理参数颜色黑色高度31.8 cm宽度19 cm深度44.2 cm净重23 kgMounting preferenceNo preference安装类型Not rack-mountableTwo post mountable0USB compatibleNo安装位置垂直输入网络频率47...63 HzNumber of input connectors1 硬线3-电线输入电压限制100...290 V最大输入电流50 A开关电流能力60 A输入总谐波失真对于满负荷，低于10%Input current50 A (1 相)Load power factor0.8Input Power Factor at Full Load0.99输出Maximum configurable power in VA10000 VA最大可配置功率(瓦)8000 W输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步Wave type正弦波输出电压公差静态时为+/-1%，100%负载阶跃时为+/-2%输出电压 THD< 3% linear load and < 5% non-linear load功率90 % (全负荷)85 % (half load)89 % (in battery operation)谐波失真低于 3%波峰系数3 : 1Bypass type内置旁路其它参数可设置为220、230或240 输出电压相符性产品认证CE标识CE标志环境运行温度0...40 ° C相对湿度0...95 %工作海拔0...3333 ft贮存环境温度-15...45 ° C存储相对湿度0...95 %存储高度0.00...1015.90 m声响级别55 dBAIP 保护等级IP20通讯与管理空闲槽1alarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm紧急关断是的浪涌保护及滤波浪涌抑制能量600 J包装单位Unit Type of Package 1PCENumber of Units in Package 11Package 1 Height46 cmPackage 1 Width36 cmPackage 1 Length57 cmPackage 1 Weight24.948 kgSCC1410731304311109合同保修保修单2年内维修或更换