

电厂建筑用无机防火堵料

产品名称	电厂建筑用无机防火堵料
公司名称	大城鑫龙日升防火保温防腐工程有限公司
价格	10.00/袋
规格参数	品牌:鑫龙 型号:齐全
公司地址	河北廊坊
联系电话	0316-2723690 13785630118

产品详情

电厂建筑用无机防火堵【无机防火堵料】基本说明

无机防火堵料一种灰色粉末状材料，将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的防火墙。该防火堵料无毒、无气味，有较好的耐水、耐油等性能，施工方法简单。其氧指数为100，属不燃材料。耐火时间可达3小时。对一些永久性使用的工程，使用无机堵料既节省工程费又使工程牢固。

【无机防火堵料】适用范围

适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑及地下工程封堵各种贯穿物，如电缆、油管、风管、气管及金属管道等穿过隔强或隔层时形成的各种电缆桥架的防火分隔，具有防火功能，特别应用在较小的电缆贯穿孔洞、缝隙及其它阻火堵料不宜封堵的异型孔洞和更换电缆较为频繁的场所。

【无机防火堵料】技术指标

技术指标：a.外观：均匀粉末固体，无结块 b.干密度： $1.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ c.耐水性：水中浸泡3d后无溶胀
d.耐油性：d: > 3无溶胀和开裂 e.腐蚀性：7d后无腐蚀 f.抗压强度：6.5mpa 联系人：刘经理

手机：13785630118 18733677730

电话：0316-2723690

g.初凝时间：5min