洁净车间酚醛板 酚醛净化板 大城云翔

产品名称	洁净车间酚醛板 酚醛净化板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

酚醛净化板密度大的特点是不燃烧，遇热变形的缺点，燃烧时产生浓烟，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。酚醛保温材料易吸水性特点，使用时要注意防潮，以免影响保温效果。酚醛泡沫塑料型保温材料属于难燃性材料，其燃烧性能达到B1级，标准B1级，从根本上不出现外保温火灾发生的可能性，使用温度范围为-250℃～130℃。酚醛保温板具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为0.023W/(m?k)，远远低于市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。酚醛保温板具有良好的防潮性能，不怕雨淋。不吸水酚醛保温板质量轻，容重一般为30—80Kg/m3。同时酚醛保温板不吸水，不怕雨淋。酚醛保温板为绿色产品，不会刺激皮肤，不会对人体造成任何伤害，燃烧时无/毒烟释放(因为酚醛是主要由C.H.O三种元素组成。酚醛保温板具有非常好的尺寸稳定性，无论在什么环境下，均不会出现收缩、变形等情况。酚醛保温板具有非常好的尺寸稳定性，无论在什么环境下，均不会出现收缩、变形等情况。酚醛保温板可以用于整个的制冷供暖系统，还可广泛应用于活动板房、净化间、冷藏冷冻机房、锅炉、蒸汽管道、碳晶电热板保温及各种需要保温隔热的领域。屋顶隔热、机房机柜保温、设备保温、