

# 施耐德UPS基站不间断电源SP6KL 6KVA ( 192-240VDC ) 2年内维修或更换

产品名称	施耐德UPS基站不间断电源SP6KL 6KVA ( 192-240VDC ) 2年内维修或更换
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	3990.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP6KL 产地:厦门
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

## 产品详情

施耐德UPS电源SP6KL是一种高品质的UPS电源，具有zhuoyue的性能和可靠性。以下是它的使用说明：

开箱检查：打开包装箱，检查UPS电源是否完好无损。检查配件是否齐全，如电源线、USB线、电池等。

安装：将UPS电源放置在光滑平整的表面上。插入电源线并将另一端插入墙壁插座。连接UPS电源和计算机或其他设备。

充电：将UPS电源连接到电源插座并充电，以确保备用电池已充满电。在充电期间，UPS电源的指示灯将闪烁。

开启UPS电源：按下UPS电源的电源按钮，听到一声“哔”声后，UPS电源开始工作。

监控：通过UPS电源的LCD屏幕，您可以监视UPS电源的状态、电池使用情况、输入/输出电压等信息。

关机：当电源中断时，UPS电源将自动切换到备用电池模式。如果断电时间较长，UPS电源将在电池电量耗尽之前发出警告声。在这种情况下，您需要立即保存数据并关机。

维护：UPS电源需要定期维护，包括更换备用电池、清洁UPS电源的内部和外部等。

输出Maximum configurable power in VA6000 VA

最大可配置功率(瓦)4800 W

输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步  
波形类型正弦波

输出电压公差静态时为+/-1%，100%负载阶跃时为+/-2%

输出电压 THD < 3% linear load and < 5% non-linear load

功率89 % (全负荷)85 % (half load)88 % (in battery operation)

谐波失真低于 3%

波峰系数3 : 1

Bypass type内置旁路

其它参数可设置为220、230或240 输出电压

相符性产品认证CE

标识CE标志

环境

运行温度0...40 °C

相对湿度0...95 %

工作海拔0...3333 ft

贮存环境温度-15...45 °C

存储相对湿度0...95 %

存储高度0.00...1015.90 m

声响级别55 dBA

IP 保护等级IP20

通讯与管理空闲槽1

alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

紧急关断是的

浪涌保护及滤波浪涌抑制能量600 J

包装单位 Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 11

Package 1 Height 46 cm

Package 1 Width 29 cm

Package 1 Length 49.1 cm

Package 1 Weight 22.952 kg

SCC1410731304311178

合同保修保修单2年内维修或更换