

复合地板厂家销售防潮耐磨

产品名称	复合地板厂家销售防潮耐磨
公司名称	连州耐实地面装饰店
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市连州市沿江花园沿江路60铺
联系电话	0763-6632883 13798692794

产品详情

复合地板一般都是由四层材料复合组成：底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。

- 1) 底层：由聚酯材料制成，起防潮作用。
- 2) 基层：一般由密度板制成，视密度板密度的不同，也分低密度板、中密度板和高密度板。
- 3) 装饰层：是将印有特定图案（仿真实纹理为主）的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后，经过化学处理，利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定，不再发生化学反应的特性，使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
- 4) 耐磨层：是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为 30 克左右的耐磨层转数约为 4000 转，含量为 38 克的耐磨转数约为 5000 转，含量为 44 克的耐磨转数应在 9000 转左右，含量和膜度越大，转数越高，也就越耐磨。

复合地板 - 优缺点

优点

耐磨：约为普通漆饰地板的10 ~ 30倍以上。

美观：可用电脑仿真出各种木纹和图案、颜色。

稳定：彻底打散了原来木材的组织，破坏了各向异性及湿胀干缩的特性，尺寸极稳定，尤其适用于地暖系统的房间。

此外，还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。

缺点

水泡损坏后不可修复，脚感较差。

联系人：陈小姐 手机：13798692794 电话：0763-6632883

地址：连州市沿江花园沿江路60铺