

# 耐热日本电气化学 ABS日本电气化学 K-200（中国分销商）

产品名称	耐热日本电气化学 ABS日本电气化学 K-200（中国分销商）
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:日本电气化学ABS一级代理商 提供报告:日本电气化学ABS总代理 提供样品试用:日本电气化学ABS总经销
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

## 产品详情

### 挤出工艺

塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管；板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为（2.5~3.0）。宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为：料斗部150~160，料筒前部180~190，模头温度185~195，模具温度180~200，其次吹塑成型温度可控制在140~180之间。

三象聚合材料（苏州）有限公司是ABS中国一级代理商，经营销售日本电气化学ABS系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售ABS部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

日本电气化学ABS树脂有多种型号，以下是其中一部分及其应用的简要介绍：

DENKA ABS CL-430：这种ABS树脂被广泛应用于亚太和北美地区。它具有良好的刚度和高光泽特性，因此在电器元件和汽车应用中有出色的表现。

### DENKA ABS

GR-0500：这款ABS树脂同样在亚太和北美地区受到欢迎。它因其优良的性能而被广泛应用于多个领域。

DENKA ABS GR-1000：这款树脂在亚太、欧洲和北美地区都有应用。它是一款通用型的ABS树脂，具有中等的耐冲击性，因此常用于电器元件和通用领域。

DENKA ABS GR-2000：这款树脂同样适用于亚太、欧洲和北美地区。它是一款通用且高耐冲击性的ABS树脂，因此在电器元件和汽车内饰件等领域有广泛应用。

DENKA ABS GR-3000：这款树脂以其超高耐冲击性为特点，在亚太、欧洲和北美地区受到欢迎。它常被用于需要高度耐冲击性的应用领域，如通用安全帽。