

ABS日本电气化学中国经销商

产品名称	ABS日本电气化学中国经销商
公司名称	三象聚合材料(苏州)有限公司
价格	.00/千克
规格参数	现货报价:日本电气化学ABS一级代理商 提供报告:日本电气化学ABS总代理 提供样品试用:日本电气化学ABS总经销
公司地址	江苏省苏州市工业园区揽胜路1号
联系电话	19527762014 19527762014

产品详情

3. 注射压力：与聚乙烯、聚苯乙烯、尼龙等塑料相比ABS的流动性稍差，故所需的注射压力较大。但是过大的注射压力容易造成制品脱模困难或脱模损伤，还可能给制品带来较大的内应力。ABS的注射压力除了与制品的壁厚、设备类型等有关外，还与树脂的品级有关。对于薄壁、长流程、小浇口的制品要求的注射压力要高，高达130150MPa，而厚壁、大浇口制品只需100MPa就可以了。在实际生产过程中，螺杆式注射机常选用的注射压力在100MPa以下，（我们采用5070MPa），而柱塞式注射机一般在100MPa以上。保压压力不宜过高，使用螺杆式注射机一般采用3050MPa，而柱塞式则需6070MPa以上即可。若保压压力过高，会使制品内应力增大。

三象聚合材料（苏州）有限公司是ABS中国一级代理商，经营销售日本电气化学ABS系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售ABS部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

日本电气化学ABS树脂有多种型号，以下是其中一部分及其应用的简要介绍：

DENKA ABS CL-430：这种ABS树脂被广泛应用于亚太和北美地区。它具有良好的刚度和高光泽特性，因此在电器元件和汽车应用中有出色的表现。

DENKA ABS

GR-0500：这款ABS树脂同样在亚太和北美地区受到欢迎。它因其优良的性能而被广泛应用于多个领域。

DENKA ABS GR-1000：这款树脂在亚太、欧洲和北美地区都有应用。它是一款通用型的ABS树脂，具有中等的耐冲击性，因此常用于电器元件和通用领域。

DENKA ABS GR-2000：这款树脂同样适用于亚太、欧洲和北美地区。它是一款通用且高耐冲击性的ABS树脂，因此在电器元件和汽车内饰件等领域有广泛应用。

DENKA ABS GR-3000：这款树脂以其超高耐冲击性为特点，在亚太、欧洲和北美地区受到欢迎。它常被用于需要高度耐冲击性的应用领域，如通用安全帽。