

# 山西陕西自控温电热带-山东兴锐电热带

产品名称	山西陕西自控温电热带-山东兴锐电热带
公司名称	山东兴锐热能科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:兴锐 型号:DWK2
公司地址	山东省济南市历下区
联系电话	0531-67867759 18764008195

## 产品详情

中温自控温电伴热带

品牌：兴锐          型号：dwk2

常温电阻( )：1200      类型：自控温电热带

表面温度( )：105      主要用途：管道伴热设备伴热

产品认证：9001          功率(w)：50

最大电压(v)：380

规格型号：zkw2-j;zkw2-p; zkw2-f;zkw2-pf;zkw2-pf46

中温型自控温电热带又称中温自限温带热带，最高工作温度105 。

技术参数：

名称：兴锐牌中温型自控温电热带

型号：zkw ( zkw、zkw、zkwz、zkw、zbr、zhr、lv、dzl ) 对应国外型号btv系列和bsx系列

温度范围：最高维持温度 $105 \pm 5$  ??最高承受温度135

工作电压：36v、110v、220v、380v

额定功率：35w/m、40w/m、45w/m、50w/m、55w/m、60w/m

弯曲半径：20 室温时为25.4mm；-30 低温时为35.0mm

热稳定性：由10 至149 间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上。

绝缘电阻：屏蔽或屏蔽加强型，室温20 时用1000vdc直流摇表在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻 1200m

性能特点：

自动感应并根据被伴热设备的表面温度实际情况而调节输出功率进行热量补偿，节约耗能。

可以任意截短或在一定长度范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。

快速启动、升温迅速、伴热温度均匀，安全可靠，用途广范、使用寿命长，节能环保。

安装简单、维护简便，全天够运行、自动化程度高，运行及维护费用低。

应用范围：

广泛用于需要防冻、融冰、化雪及防结露的部位或场所。

易液化、固化、易结晶及粘稠液体的管道、阀门泵、槽、罐、反应器等设备的伴热保温、降粘及防堵。

煤气、氯气、原油、重油、食用油及水管等间歇操作而无法完全排空的管道。

管径较细而物料不大流动的测量仪表管道。