

# 福建PE泡沫填缝板

产品名称	福建PE泡沫填缝板
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	1.00/1100
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

## 产品详情

### 福建pe泡沫填缝板

闭孔低发泡塑料板材,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板, pe泡沫填缝板, 接缝板, bw-ii型嵌缝板

### 产品介绍

闭孔低发泡塑料板材,聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板, pe泡沫填缝板, 接缝板, bw-ii型嵌缝板, 是国内一种新型的接缝止水材料, 经中国交通部科学院等单位反复测试证明, 其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比, 闭孔泡沫塑料I-600接缝板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡, 路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料, 电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

### 产品特点:

1、密度小、回复率高、具有独立的气泡结构。2、表面吸水率低, 防渗透性能好。3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀, 耐老化性能优良。4、高温时不流淌, 低温时不脆裂。低发泡产品物理机械性能表  
检测项目 计量单位 标准要求 密度 kg/mm<sup>3</sup> 100 kg/mm<sup>3</sup> 压缩应力 压缩10% mpa  
0.20 压缩50% mpa 0.57 复原率 % 90% 挤出量 mm 5.0mm 弯曲荷载 n  
弯曲180度未裂, 弯曲力应大于0.1kn 抗拉强度 mpa 1.30mpa 断裂伸长率 % 500% 抗冻 次  
135次

### 聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围:

u 混凝土公路伸缩缝之接缝板; u 道桥接缝止水板; u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡

阻墙之伸缩接缝板；u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；u 机场跑道之接缝板；u 港口、码头、混凝土之接缝板；u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板；u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com