

# 四川重庆硅橡胶电热带-山东兴锐电热带

产品名称	四川重庆硅橡胶电热带-山东兴锐电热带
公司名称	山东兴锐热能科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:兴锐
公司地址	山东省济南市历下区
联系电话	0531-67867759 18764008195

## 产品详情

### 硅橡胶电加热带

类型：硅橡胶电热带      品牌：兴锐

表面温度：180（ ）

产品简介：

硅橡胶加热片是采用耐高温、高导热（导热系数达到0.83）、绝缘性能佳、强度好的硅橡胶、耐高温的纤维增强材料以及金属发热膜电

路集合而成的软性电加热膜元件。非标规格可来样来图订做，也可按样品订做。

产品参数：

尺寸规格：最大1m×9m、最小15mm×15mm

厚度：1.5mm（最薄0.5mm，最厚10mm）、最小制作厚度为：0.5mm

引线长度：标准130mm

使用温度：260；最低环境温度为-62 功率密度：2w/cm<sup>2</sup>

功率精度：±5%

绝缘电阻：5 m

使用电压： 1000v

耐电电压： 5 kv

产品性能：

硅橡胶电热片优异的物理强度及柔软性能；可以使电热元件和被加热物体良好接触；

硅橡胶电热片可制成任意的形状，包括立体形状，也可预留各种开孔以方便安装；

硅橡胶电热片重量轻，热容量小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度；

硅橡胶电热片具有良好的耐候性和抗老化性，表面不开裂，使用寿命长；

硅橡胶电热片具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于各种环境比较恶劣的场所。

应用范围：

冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。

医药设备辟如血液分析仪，试管加热器，等等。

计算机辅助设备如激光打印机等。

塑料薄膜硫化。

油桶加热器

类型：硅橡胶电热带                      品牌：兴锐

型号：硅橡胶加热带                      表面温度：180（ ）

最大电压：380（v）                      功率：1000（w）

主要用途：油桶加热

产品简介：

油桶加热器采用优质硅胶布及镍铬合金发热丝整合而成，并在加热器表面安装传感器，通过温度调节直接控制温度。通过加热使桶内的液体、凝固物容易取出，如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各种树脂原料，通过桶体加热，使其粘度下降均匀，减轻泵的功力。若需缩短加热时间，可在一个桶上同时使用三个加热器。

产品性能：

具有优异的物理强度及柔软性能，可制成任意的形状，也可预留各种开孔以方便安装。

重量轻，厚度可以较大范围调节，热容量小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度。

具有良好的耐候性和抗老化性，此装置不受季节影响可常年使用。

具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。