

吉林辽宁电热带 温度控制柜-山东兴锐电热带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 吉林辽宁电热带 温度控制柜-山东兴锐电热带 |
| 公司名称 | 山东兴锐热能科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:兴锐 |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区 |
| 联系电话 | 0531-67867759 18764008195 |

产品详情

电伴热系统防爆温度控制箱

电伴热系统防爆配电控制箱，可分为防爆配电箱和防爆智能温控箱两大类。

防爆配电箱（柜）为铝合金壳体，静电喷塑，符合gb3836.2-2000的防爆规定，供 类1区、2区防爆场所电伴热产品配电用，具有过载、短路和漏电保护，分单相和三相二类，输出1~12路。控温形式分数显温控仪和bjw型温控器两种。

产品参数：

产品名称：防爆温度控制箱 品牌：兴锐

额定电压：ac380v/220v/50hz 额定电流：每路15a~60a

绝缘电阻：1.5m 防爆标志：exd bt4

防护等级：ip54、ip65

产品性能：

外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；

控制开关由多种型号及不同功能，可供用户选择；

本产品形式多样，订货时请用户提供完整的电气系统图；

应用要求：

- 1.电伴热材料的应用必须符合电气规范要求；
- 2.电伴热智能控制技术要符合热工设计；
- 3.电伴热控制和配电必须有：温度调节、漏电保护、接地保护、过流过压保护等；
- 4.确保电伴热系统按照客户实际要求设定的温度要求来启动或停止电伴热系统。
- 5.适用于1区、2区危险场所；适用于iia、iib、iic类，温度组别为t1-t6的危险性气体环境。