

多页排烟口 多叶排烟口顺企网推荐产品

产品名称	多页排烟口 多叶排烟口顺企网推荐产品
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	276.00/件
规格参数	品牌:德通 型号:PYK-2-1
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

多叶排烟口的详细说明

多叶排烟口（加压送风口）pyk-2- pyk-2- 多叶排烟口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。采用sd控制装置，电源dc24v，0.5a。平时常闭，接到控制中心dc24v电信号时打开。手动打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。多叶防火排烟口pyk-5- pyk-5- 多叶排烟防火口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。采用sfd控制装置，电源dc24v，0.5a。平时常闭，接到控制中心dc24v电信号时打开。手动打开，手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。温度达到280 时自动重新关闭。远控多叶排烟口（加压送风口）pyk-3- pyk-3- 远控多叶排烟口安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。远控加压送风口安装在防烟前室，火灾发生时在前室内形成正压。可以在房间内控制。采用bsd控制装置，电源dc24v，0.5a。平时常闭，接到控制中心dc24v电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。

远控多叶防火排烟口pyk-4- pyk-4- 多叶排烟防火口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。当烟气温度达到280 时自动重新关闭，以达到防火的目的。可以在房间内控制。采用bsfd控制装置，电源dc24v，0.5a。平时常闭，接到控制中心dc24v电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。温度达到280 时自动重新关闭。板式排烟口pyk-1 板式排烟口适用于消防排烟管道的吸入口，也可用于防烟加压送风口。可以远控开启。采用bsd控制装置，电源dc24v，0.5a。平时常闭，接到控制中心dc24v电信号时打开。远距离手动打开，远距离手动复位。阀门动作后输出开启信号。根据用户需求可以与其它设备连锁。