

电动柔性挡烟垂壁 挡烟垂壁 桂安消防设备

产品名称	电动柔性挡烟垂壁 挡烟垂壁 桂安消防设备
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

挡烟垂壁是消防工程中重要的防烟设施之一，其材质和消防要求是非常严格的。以下是关于挡烟垂壁材质和消防要求的详细分析：

一、挡烟垂壁的材质要求挡烟垂壁的材质必须具有足够的耐火极限，能够承受高温和燃烧的考验。常用的挡烟垂壁材质有玻璃纤维、硅酸铝纤维、陶瓷纤维等耐火材料，活动挡烟垂壁，这些材料具有较高的耐火性能，柔性挡烟垂壁，能够满足消防要求。

挡烟垂壁

制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于600N，纬向不应低于300N，其燃烧性能不应低于GB 8624级。5.1.2.5 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。5.1.3 尺寸与极限偏差5.1.3.1 挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，挡烟垂壁，其值不应低于500mm，电动柔性挡烟垂壁，值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。挡烟垂壁

柔性挡烟垂壁(单节宽度不大于4.0m)无机纤维织物：拉伸断裂强度经向不应低于600N，纬向不应低于300N，燃烧性能为级。

安装要求：固定挡烟垂壁与建筑立面墙体之间的缝隙不应大于20mm，并用防火胶泥做填缝处理。活动挡烟垂壁边沿与建筑及装修结构表面距离尽可能小，且不应大于20mm。

卷帘式挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁 电动柔性挡烟垂壁-挡烟垂壁-桂安消防设备(查看)由广东桂安消防设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东桂安消防设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全、防护用品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!