河南酒店墙板 KTV墙板 车间仓库墙板

产品名称	河南酒店墙板 KTV墙板 车间仓库墙板
公司名称	福建奥邦建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:OBON 型号:90mm
公司地址	福建省泉州市安溪县官桥镇唐龙开发区
联系电话	0392-6969696 18600965957

产品详情

90系列产品详细信息

该产品采用薄型纤维水泥或硅酸钙作为面板,中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承重的轻质复合板材。具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、抗震、易切割,可任意开槽、无需批档、干作业、环保等其他墙体材料无法比拟的综合优势,以达到节约能源的目的。同时还可以减少墙体占用面积,提高住宅实用面积,减轻结构负荷,提高建筑物抗震能力及安全性能,降低综合造价;产品既可以广泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体,也可应用于隔音、消防隔墙实用,是一项我国墙体材料改革的新突破。

技术参数

项 目	国家标准	检测标准
ltem	national standard	testing index
	90 mm	90 mm
抗冲击性能/次 anti-impact capacity/times	5	10
抗弯破坏荷载/自重倍数	1.5	4

anti-bending damage		
load/times over deadweight		
抗压强度/mpa	3.5	5
compressive strength/mpa		
Compressive strongarimpa		
软化系数	0.80	1
softening coefficient		
面密度kg/m²	90	70
surface density kg/m²		
含水率a/%	12/10/8	10/9/7
moisture rate a/%		
干燥收缩值/mm/m	0.6	0.5
drying shrinkage value/mm/m		
吊挂力/n	1000	1300
hanging force/n		
空气声隔音量/db	35	40
sound insulation/db		
耐火极限/h	1	3
fire proof limit/h		
放射性比活度限量(实心版)radioactivity li mit(soild boards)	1	1
ira(内照射指数)	1	1
inner radiation index		

ir(外照射指数)	1	1
outer radiation index		

产品规格

规格	厚度(mm)	长度(mm)	宽度(mm)	重量参考(kg/m²)
specification	thickness	lenght	width	reference weight
90系列	90	2270/2440	610	55 ± 5

可根据用户的需求加工定制 according to the customers need to customize