

# 鹤壁厂家直销隔音、办公隔墙、新型轻质隔墙板

产品名称	鹤壁厂家直销隔音、办公隔墙、新型轻质隔墙板
公司名称	福建奥邦建材有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:OBON 型号:60mm
公司地址	福建省泉州市安溪县官桥镇唐龙开发区
联系电话	0392-6969696 18600965957

## 产品详情

### 60系列产品详细信息

该产品采用薄型纤维水泥或硅酸钙作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承重的轻质复合板材。具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、抗震、易切割，可任意开槽、无需批档、干作业、环保等其他墙体材料无法比拟的综合优势，以达到节约能源的目的。同时还可以减少墙体占用面积，提高住宅实用面积，减轻结构负荷，提高建筑物抗震能力及安全性能，降低综合造价；产品既可以广泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体，也可应用于隔音、消防隔墙实用，是一项我国墙体材料改革的新突破。

### 技术参数

项目 Item	标准指标 standard index	检验结果 test results
	60mm	60 mm
抗冲击性能/次 anti-impact capacity/times	5	10
抗弯破坏荷载/自重倍数 anti-bending damage	1.5	8.0

load/times over deadweight		
抗压强度/mpa compressive strength/mpa	3.5	4.3
软化系数 softening coefficient	0.80	1
面密度kg/m <sup>2</sup> surface density kg/m <sup>2</sup>	80	55.3
干燥收缩值/mm/m drying shrinkage value/mm/m	0.6	0.33
吊挂力/n hanging force/n	1000	1200
空气声隔音量/db sound insulation/db	35	43
耐火极限/h fire proof limit/h	1	2.5
放射性比活度限量（实心版）radioactivity limit(soild boards)	1	1
ira(内照射指数) inner radiation index	1	1
ir(外照射指数) outer radiation index	1	1
传热系数b/w/m.k	2.0	1.58

heat transfer coefficient b/w/m.k		
含水率a/% moisture rate a/%	12	6.9

### 产品规格

规格 specification	厚度(mm) thickness	长度(mm) lenght	宽度(mm) width	重量参考(kg/m <sup>2</sup> ) reference weight
60系列	60	2270/2440	610	50 ± 5

可根据用户的需求加工定制 according to the customers need to customize