

# 郑州加厚隔墙板、隔热板 轻质复合墙板

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 郑州加厚隔墙板、隔热板 轻质复合墙板       |
| 公司名称 | 福建奥邦建材有限公司               |
| 价格   | 180.00/平方米               |
| 规格参数 | 品牌:OBON<br>型号:180mm      |
| 公司地址 | 福建省泉州市安溪县官桥镇唐龙开发区        |
| 联系电话 | 0392-6969696 18600965957 |

## 产品详情

obon奥邦轻质节能复合墙材是以薄型纤维水泥板或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承重的轻质复合板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等其它墙体材料无法比拟的综合优势。以达到节约能源的目的。这将带动建筑业从落后的湿法施工向先进的干法施工迈进，从而实现住宅部件生产工业化、技术装备现代化、规模生产集约化、应用推广法制化、施工装备一体化。同时还可以减少墙体占用面积，提高住宅实用面积，减轻结构负荷，提高建筑物抗震能力及安全性能，降低综合造价。产品可广泛应用于各类高、多层建筑非承重墙体，也可作隔声，消防隔墙使用，本产品生产技术的引进及应用，是我国墙体材料改革的一项新突破。

产品分类 型号 规格 用途 60mm 60mm × 610mm × 2440mm 主做厨房、卫生间隔墙 75mm 75mm × 610mm × 2270mm/2440mm 厨房、卫生间、卧室隔墙 90mm 90mm × 610mm × 2270mm/2440mm 室内各卧室之间的隔墙 100mm 100mm × 610mm × 2270mm 室内各卧室之间的隔墙 120mm 120mm × 610mm × 2270mm/2440mm 主做室内隔墙，分户墙 150mm 150mm × 610mm × 2270mm/2440mm 分户墙 180mm 180mm × 610mm × 2270mm/2440mm 分户墙 200mm 200mm × 610mm × 2270mm/2440mm 分户墙 90mm半陶粒 90mm × 610mm × 2440mm 分户墙、户外墙、 120mm半陶粒 120mm × 610mm × 2440mm 分户墙、户外墙、 90mm加强版 90mm × 610mm × 2440mm 分户墙、户外墙、特殊墙体 可根据用户需求定制产品 尺寸分析 规格 说明 2270mm 2270mm的尺寸方便集装箱运输。 2440mm 2440mm的尺寸方便施工安装，符合市面上大部分板材的尺寸。 优势分析 施工方式 奥邦轻质节能墙板 砖墙 加气砌块 墙厚 90mm 160mm 120mm 重量 60kg/m<sup>2</sup> 324kg/m<sup>2</sup> 114kg/m<sup>2</sup> 墙体 实心 实心 工法 干式 湿式 湿式 耐火极限 3小时 4小时 1-4小时 抗压强度 3.5mpa 3.5mpa 2.5mpa 隔音 42db 40db 40db 安装高度 10米以上 6米 6米 防潮性能 好 较好 较好 管线方式 施工后开槽 施工后开槽 施工后开槽 环境评估 现场干净，可循环利用 施工现场脏乱 施工现场脏乱 施工效率 15m<sup>2</sup>/人日 5m<sup>2</sup>/人日 15m<sup>2</sup>/人日 后续工程 继可施工 待粉刷后才可继续装修 待粉刷后才可继续装修 吊挂力 可吊挂重物 可吊挂重物 需特别补强 抗震性 降低建筑物净载重，高弯曲性，且锁在结构体上，提高建筑物结构安全系数，并有预留层间变化空间，可有效防震，绝无倒塌之危险。 直接受地震力影响，因无弹性，且高重量以致容易倒塌。

直接受地震力影响，因无弹性，且高重量以致容易倒塌。 图示