

## 手工防火隔板价格

产品名称	手工防火隔板价格
公司名称	大城鑫龙日升防火保温防腐工程有限公司
价格	10.00/张
规格参数	品牌:鑫龙 型号:齐全
公司地址	河北廊坊
联系电话	0316-2723690 13785630118

## 产品详情

### 手工防火隔板价格联系人：刘经理

手机：13785630118 18733677730

电话：0316-【无机防火隔板】基本说明

无机防火隔板也称防火防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。wjb-1无机防火隔板燃烧试验中，火焰最好温度达1000 时不变形，各项指标符合gb23864-2009的规定要求，燃烧性能达到gb23864-2009规定的a级（不燃性）标准。

#### 【无机防火隔板】适用范围

无机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型

商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。

### 【无机防火隔板】施工与使用方法

无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒，板缝隙处用whd-i型无机防火堵料填平。

### 【无机防火隔板】性能指标

#### 1、理化性能：

(1)干态抗弯强度超过11mpa值，达到24mpa值，合格

(2)吸水饱和状态抗弯强度超过6mpa值，达到18mpa值，合格

(3)吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，合格 (4)受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，合格

(5)密度值大于1.30/cm<sup>3</sup>，合格

#### 2、耐火性能：

(1)炉内温升值小于50 达到17 ，合格 (2)持续燃烧时间低于20s结果为0s（为不燃），合格 (3)

质量损失率低于50.00%值，结果为45.82%，合格

### 【无机防火隔板】贮存方法

1 产品应平码堆放，存放在通风干燥处，应避免雨淋湿。

2 产品运输搬运时应避免损坏。

### 【无机防火隔板】规格型号

机制

8mm 1.2米\*2.4米

10mm 1.2米\*2.4米

手工制造

5mm 1米\*2米

8mm 1米\*2米