

除尘工程,除尘系统,工业除尘工程,工业除尘设备-林发公司

产品名称	除尘工程,除尘系统,工业除尘工程,工业除尘设备-林发公司
公司名称	东莞市林发通风设备有限公司
价格	1688.00/套
规格参数	品牌:林发 型号:除尘工程 产地:东莞
公司地址	东莞市高埗镇上江城工业区1号
联系电话	18038380102

产品详情

除尘工程和除尘系统布袋除尘器也称为过滤式除尘器工业除尘设备,是一种除尘工程干式除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。

在脉冲和气箱式脉冲除尘器中,粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时,粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋,防止滤袋塌陷,同时它有助于尘饼的清除和重新分布除尘系统。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,湿度和化学性,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素。

焊接车间的通风除尘工程处理方案

焊接车间在工作过程中,会产生比较多烟尘及有害气体等,这些都需要进行处理,否则会导致车间内的工作环境恶劣,影响员工的工作效率。下面和东莞林发通风工程公司一起来了解一下:焊接车间的通风除尘工程处理方案。

一般处理这类都是在传播途径上进行控制的,可分为两类:全面通风和局部排风。

1、全面通风也称稀释通风,它是用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准的允许浓度,同时不断地将污染空气排至室外或收集净化。全面通风包括自然通风和机械通风两种方式,在国外,对于户外焊接作业或敞开的空间焊接,一般采用自然通风方式,对

于室内作业通常采用机械通风方式，通过安装在墙上或天花板上的抽风机，把车间内焊接烟尘排出室外，或者经过焊烟净化器后再车间内循环使用，达到使车间浓度降低的目的，循环被净化的空气，解决了车间内的能量损失，此种方式在国外普遍采用。

2、局部排风是对局部气流进行治理，使局部工作地点不受有害物的污染,保护良好的空气环境，一般局部排风机组由集气罩、风管、净化系统和风机四部分组成。局部排风按集气方式的不同可以分为固定式局部排风系统和移动式局部排风系统，固定式局部排风系统主要用于操作地点和工人操作方式固定的大型焊接生产车间，可根据实际情况一次性固定集气罩的位置。移动式局部排风系统工作状态相对灵活，可根据不同的工况，采用不同的工作姿态，保证处理下来及操作人员的便利，焊接烟尘和有害气体的净化系统采用袋式或静电除尘与吸附剂相结合的净化方式，处理效率高、工作状态稳定。

东莞市林发通风设备有限公司，公司注册资金1200万，专业研发生产销售通风设备、净化设备、除尘设备、环保空调等，有近20年的丰富生产经验，通风设备质量有保证。不仅仅是“生产商”和“销售商”，更是为客户提供专业一站式配套工程解决方案的“服务商”，拥有专业的设计和技术团队支持，售后服务保障，是环保局认可的环保施工企业，专业承接通风工程、除尘工程、净化工程、厨房工程、喷油工程、中央空调工程、废气处理工程等，为客户提供设计生产、运输、安装、调试、培训、售后等一条龙服务，秉承“客户，质量保证”的宗旨服务不断赢得新老客户的赞誉！与多家企业达成合作关系，包括联塑、三星影视、光宝电子、欧派家具、海酷工艺、富士康、华宏眼镜、肯德基、蒙自源、真功夫等等大型企业。

更多资讯请登录 东莞林发通风设备有限公司：<http://www.linfa.cn/>