

# 供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆

产品名称	供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆 生产厂家：天津市电缆总厂第一分厂 产品品牌：天联  
执行标准：YD/T1173—2001一、产品用途：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆本产品主要适用于电信局（站）及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。二、使用条件：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆1） 电缆额定工作电压：600/1000V.2） 电缆导体的长期工作温度：70。3） 电缆敷设时环境温度应不低于：0。4） 电缆最小弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍。三、产品型号、名称适用范围：型 号名 称适用范围ZC-RV  
V铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆架空、管道、室内、电缆沟注：型号含义，ZC-阻燃等级；R-软；V-聚氯乙烯绝缘；V-聚氯乙烯护套四、规格：各型电缆制造规格范围：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆型 号 额 定 电 压/V芯 数 标 称 截 面/mmZC-RVV600/10003+1  
10/16五、电缆线芯基本结构：主线芯和第四、五芯的标称截面（mm）规格组合：供应国标ZC-RVV 3 × 16mm电源用阻燃软电缆主线芯第四芯1016六、20 时导体最大直流电阻:标称截面/mm20 时导体最大直流电阻/（ /km）标称截面/mm20 时导体最大直流电阻/（ /km）