

国标HYA通讯电缆国家执行标准

产品名称	国标HYA通讯电缆国家执行标准
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

国标HYA通讯电缆国家执行标准

1、导线：符合GB3953规定的TR型软圆铜线，其标称直径为：0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm。2、绝缘：绝缘级高密度或聚丙烯，绝缘线按照全色谱颜色，识别标明，绝缘颜色符合GB6995.2规定。3、对绞：把二根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4、缆芯：由若干个基本单位或超单位绞合而成，每个单位都用规定色谱扎带绕扎，以便识别不同单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对，但zui多不超过6对。（导线直径为 0.32mm的电缆，可zui多不超过10对）。国标HYA通讯电缆国家执行标准

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30, 0.42, 0.52, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90(mm)。

2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。国标HYA通讯电缆国家执行标准

6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：蓝色高密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。

识别和长度标记；电缆外表面有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

国标HYA通讯电缆国家执行标准