

# UPS不间断电源60KVA医疗监控应急备用电源380V

产品名称	UPS不间断电源60KVA医疗监控应急备用电源380V
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:UPS电源 型号:60KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

UPS不间断电源60KVA医疗监控应急备用电源380V

三进三出纯在线双转换产品，支持380/400/415V，50/60Hz电网系统，提供的电源质量和负载保护。

2.\*\*\*负载适应性，\*\*\*过载和短路能力。

3.超宽输入电压和频率范围，适应恶劣的电网环境，适应各种燃料发电机的使用。

4.输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于95%。绿色，高效，节能。

5.DSP全数字控制实现整流，反相，充放电等功率转换环节的全数字控制。

6.数字循环控制技术，可靠性高。

7.智能电池管理方案，延长电池寿命。

8.系统采用模块化设计，性能稳定可靠。

9.系统中的所有风扇均采用冗余设计，大大提高了系统的可靠性。

10.可以实现EPO紧急关闭功能。

11.超长平均无故障时间（>200,000小时）和\*\*\*平均维护时间（<0.5小时）。

12.丰富的选配件：防尘网，SNMP网络通讯卡，防雷模块，电池温度补偿器，手机短信报警。

13.所有电路板采用三防技术。

14.传统的模块化UPS可以用并机替代，节省了模块化机柜的高成本

产品介绍：Digital系列高频UPS电源，配备双DSP控制器，整流器，逆变器，充放电均由DSP数字控制，电源模块独立均流控制，无单点故障风险，集成了\*\*\*电力电子\*\*\*技术。创新设计使该系列产品具有\*\*\*的可靠性和高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流失真率确保了产品的绿色环保，整机的高效率确保了产品的节能。该系列产品可直接8台机器并机运行。

UPS不间断电源60KVA医疗监控应急备用电源380V

AHP系列电力用UPS根据电力行业技术标准，为变电站、发电厂等电力领域设计制造。产品采用DSP控制技术和12脉整流技术，具有稳定性好、可靠性高等优点。

主要特性：

标配输入输出双隔离变压器，实现了交流与直流的完全隔离；

采用第八代工业设计，适应电厂、变电站等电力工业环境；

标配逆止二极管，避免对直流屏的影响；

逆变器采用倍频技术，提高IGBT的稳定性和效率；

采用DSP控制技术、功率冗余设计等，

采用高分辨率触摸屏，可轻松实现操作，方便用户的维护保养使用；

采用隔离风道设计，功率电路与控制电路分别采用独立风道，散热效果良好；

采用N+X无主从自适应的并联技术，便捷实现多机并联；

具备直流冷启动功能，同时具备电池测试和电池智能防反接功能。

作模式？双变换在线式设计？输出零转换时间？输入功率因数可达0.97（带输入滤波器）

DSP全数字化控制？采用双DSP数字化控制，控制系统

高输出功率因数？输出功率因数达0.8~0.9（滞后）

环境适应性强？交流输入电压范围达(380Va/400Vac/415Vac)±25%，，避免频繁地切换至电池供电  
？输入频率范围45Hz~65Hz，接入各种燃油发电机均可稳定工作

电池优化性能高？采用智能电池管理技术，延长电池使用寿命？

均浮充自动转换充电技术，较大限度活化电池，节省充电时间？电池放电时间预测

